



ACS

## CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / 220-240 V - 1 PH - 50 Hz  
18000 Btu / 24000 Btu

A+++

Inverter



WIM-18322.MH  
WIM-24322.MH



### CARACTERISTIQUES

Classe Energétique A+++  
Une Vis Une Minute  
Facile à Installer & à Démontér  
Option Wifi  
Alliage Anti-Corrosion Doré



CE CB RoHS



		WIM-18322.MH	WIM-24322.MH
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	<b>18000</b>	<b>24000</b>
	(W)	5279	7038
	(frig/h)	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	<b>19000</b>	<b>25000</b>
	(W)	5572	7331
	(frig/h)	4750	6250
Froid mini/maxi T1	(W)	3754-6129	2111-8211
	(Btu)	<b>6800-20900</b>	<b>7200-28000</b>
Chaud mini/maxi T1	(W)	2581-6774	2581-6774
	(Btu)	<b>8800-23100</b>	<b>8800-23100</b>
Puissance absorbée froid	(W)	1318	1760
Puissance absorbée chaud	(W)	1500	1975
Intensité du courant froid	(A)	5.73	7.70
Intensité du courant chaud	(A)	6.52	8.60
Déshumidification	(l/h)	1.5	2.0
Circulation d'air	haut - (m3/h)	685	1092
	moyen - (m3/h)	580	724
	bas - (m3/h)	400	379
		Oui	Oui
Télécommande			
Gaz réfrigérant		<b>R32</b>	<b>R32</b>
Charge	(g)	1100	1500
SEER		8.5	8.5
Classe énergétique		A+++	A+++
SCOP		4.3	4.2
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	319	275
	largeur - (mm)	965	1140
	profondeur - (mm)	239	370
Poids net	(kg)	12.3	20.0
Pression sonore	haut - (dBA)	41.0	44.5
	moyen - (dBA)	35.0	40.0
	bas - (dBA)	22.0	21.0
Courant nominal max	(A)	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2800	3700
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	673	673
	largeur - (mm)	890	890
	profondeur - (mm)	342	342
Poids net	(kg)	38.8	45.6
Circulation d'air	(m3/h)	3500	3500
Niveau sonore	(dBA)	58.0	58.5
Courant nominal max	(A)	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2800	3700
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur maximale autorisée - (m)	30	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	20	25
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
<b>OPTIONS</b>			
Affichage LED		Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Wi-Fi		OPTION	OPTION
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard CB		<b>CB</b>	<b>CB</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>